



TOLENTINO DE FREITAS. LDA

FICHA TÉCNICA LONA ACRÍLICA

Anwendungen / Applications / Applications			
Kette/warp/chaîne & Schuss/weft/trame: solution dyed PAN DIN 60 001	Leinwand/plain weave/toile 1/1 DIN ISO 9354		
290 g/m ² DIN EN 12127	60 lfm/rm/ml		
120 cm			
Kette/warp/chaîne: 30 tex x 2 Schuss/weft/trame: 30 tex x 2 EN ISO 2060	Kette/warp/chaîne: 30,0 Fäden/threads/fils/cm Schuss/weft/trame: 14,0 Fäden/threads/fils/cm DIN EN 1049-2		
145 daN/5 cm DIN EN ISO 13934-1	100 daN/5 cm DIN EN ISO 13934-1		
Kette/warp/chaîne: 30 % Schuss/weft/trame: 22 % DIN EN ISO 13934-1	Kette/warp/chaîne: 3,5 daN Schuss/weft/trame: 3,0 daN DIN EN ISO 13937-2		
370 mm DIN EN ISO 811	Note/grade/note: 100 DIN EN ISO 4920		
min. 7 (weiß/white/blanc: min.5) DIN EN ISO 105-B02	Blaumaßstab/Blue scale/échelle bleue (von/of/de 8) min. 7 (weiß/white/blanc: min.5) Graumaßstab/Grey scale/échelle de gris (von/of/de 5) min. 4-5 (weiß/white/blanc: 3-4) DIN EN ISO 105-B04		

DE: Wasserabstoßend, öl- und schmutzabweisend ausgerüstet; PVC-frei. Entspricht den Anforderungen der EN 13561:2015-08 (Pkt. 4.14.2 Textilien)

EN: Water repellent, oil- and dirt repellent finish; PVC free. In compliance with the requirements of EN 13561:2015-08 (paragraph 4.14.2 fabrics)

FR: Traitement hydrofuge, repoussant l'huile et la poussière; sans PVC. Correspond aux exigences de la norme EN 13561:2015-08 (paragraphe 4.14.2 tissus)